

DZZJRQTC 预警系统建设项目比选公告

致：各友好单位

我司现有 DZZJRQTC 预警系统建设项目，特邀请贵司参加本项目的询价采购，请在规定日期前报送参选文件，具体要求如下：

一、项目名称：DZZJRQTC 预警系统建设

二、采购单位：重庆天原化工有限公司

三、工作内容：DZZJRQTC 预警系统 1 套。于 2025 年 5 月 9 日前完成相应安装调试并交付使用。具体数量、技术指标和商务指标详见《报价要求》、《技术指标》

四、报价文件编制要求：详见《报价要求》、《技术指标》

五、确定服务商方式：按照质量和服务满足询价文件要求且报价最低（不含税价格）的原则来确定服务商。

六、报价依据及风险：总报价（含税及专票）最高限价 33 万元并应结合市场价考虑，对报价过高、不合理的报价或超出询价人支付能力的报价，询价人有权否决全部报价，询价人不作任何补偿，请报价人注意风险。

七、请接此通知后于 2025 年 4 月 7 日前将响应文件纸质版密封后由顺丰、邮政、京东邮寄或现场递交方式送至重庆市涪陵区白涛化工园区重庆天原化工有限公司办公室。逾

期提交响应文件的，视为放弃。

八、联系人：罗意志（电话：15123657686）



DZZJRQTC 预警系统报价要求

一、资格要求：

1. 报价人须是在中华人民共和国境内注册的具有承担民事责任能力的企业,提供营业执照复印件一份(加盖鲜章)。
2. 报价人如为代理商应当提供除“资格要求”第二条列明的文件外,需另行提供设备制造商的授权文件(制造商加盖鲜章)。
3. 报价人应当具备类似系统或安防系统承建经验和业绩,需提供至少一个业绩证明(盖章合同文件)。
4. 报价人所提供的主要产品入侵系统、视频监控系统、软件应为同一品牌产品。

二、主要要求：

1. 提供符合《技术指标》内产品并负责安装,系统施工安装期间需要遵守询价人相应安全生产管理规定。
2. 设计、施工过程需遵守建筑智能设备安装相关规范。
3. 所提供的产品和施工应当符合《GA 1804-2022《危险化学品生产企业反恐怖防范要求》》,并承诺通过相应验收(提供承诺函一份,格式自拟并加盖报价人鲜章)。
4. 配合询价人进行相关 FKDB 建设验收文件资料编制,包括但不限于本次招标内容。

三、合同主要条款及付款条件：

1. 报价人于合同签订后 30 天内自行运输设备到货并按相应规范完成建设及调试投用(含相应文件移交)。
2. 报价人确保建设内容通过反恐达标建设相应验收。
3. 在询价人验收通过并出具相应验收文件后于 45 天内支付 95%相应合同款项,质保期 3 年后支付剩余 5%合同款项。支付方式为银行承兑或电汇。
4. 上述内容以最终签订的合同文件为准。

四、报价文件编制要求：

1. 报价人报列的项目及价格为完成本项目所涉所有内容,询价人不另行支付相应费用。
2. 报价人不少于《技术指标》所列明的产品及数量进行报价,辅材、人工等均自行测算填报。
3. 报价人应当对报价文件封面、正文、侧面加盖鲜章。

五、现场查勘：

1. 如需现场查勘,请不晚于 2025.4.1 日前报名,拟于 2025.4.2 日组织现场查勘。



DZZJRQTC预警系统技术指标

序号	名称	技术指标	单位	数量
1、系统主要设备				
1	单防区网络型脉冲主机	单防区脉冲主机符合 GB/T 7946-2015 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》，主机高压脉冲输出端子采用无节点接触式设计，彻底消除主机输出故障隐患。高压绝缘线端口，采用全封闭式接口，避免了干扰，提升整机安全可靠性；电子围栏主机脉冲峰值：高压模式5KV~10KV，脉冲周期： $\geq 1s$ ，脉冲持续时间： $\leq 0.1s$ ；主机4/6线制兼容；标准485通讯，主机可选带遥控器控制布撤防，主机自带网络接口，一路报警输出常开、常闭可选，一路警号接口，一路电池接口；LCD屏幕显示短路、断线各种异常状态报警，界面能显示：当前电压值、工作状态，以及高低压切换功能； 支持掉电记忆，上电自动复位；具有短路报警，断路报警等功能； AC24V或DC24V供电，平均功耗12W，电源适配器标配	台	3
2	双防区网络型脉冲主机	双防区脉冲主机符合 GB/T 7946-2015 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》，主机高压脉冲输出端子采用无节点接触式设计，彻底消除主机输出故障隐患。高压绝缘线端口，采用全封闭式接口，避免了干扰，提升整机安全可靠性；电子围栏主机脉冲峰值：高压模式5KV~10KV，脉冲周期： $\geq 1s$ ，脉冲持续时间： $\leq 0.1s$ ；主机4/6线制兼容；标准485通讯，主机可选带遥控器控制布撤防，主机自带网络接口，两路报警输出常开、常闭可选，每个防区一路警号接口，一路电池接口；LCD屏幕显示短路、断线各种异常状态报警，界面能显示：当前电压值、工作状态，以及高低压切换功能； 支持掉电记忆，上电自动复位；具有短路报警，断路报警等功能； AC24V或DC24V供电，平均功耗12W，电源适配器标配	台	16
3	双防区脉冲主机防水箱	配套双防区脉冲电子围栏主机使用，内含防水箱*1；接地线*2；紧线器*12；线连接器*24；避雷器*2；防水箱尺寸（440mm×210mm×500mm（长×宽×高））	台	16
4	单防区脉冲主机防水箱	配套单防区脉冲电子围栏主机使用，内含防水箱*1；接地线*1；紧线器*6；线连接器*12；避雷器*1，防水箱尺寸（440mm×210mm×500mm（长×宽×高））	台	3
5	电子围栏用接地桩	角铁38*1000mm，通过接地线与避雷器连接	个	35
6	电子围栏用终端杆	终端立杆；围栏配件用于防区首尾以及转弯处等；立杆高度85cm，力杆直径32mm；铝合金材质；万向底座固定	根	70
7	终端杆配件包（四线制）	四线制终端杆配套产品，内含终端杆配套绝缘子*4；防水帽*1；万向底座*2；螺丝包*2	套	70
8	电子围栏用承力杆	围栏配件；铝合金材质，直径21mm，高85cm	根	108
9	承力杆配件包（四线制）-非ROHS	四线制承力杆配套产品，内含承力杆配套绝缘子*4；防水帽*1；万向底座*2；螺丝包*2；螺母包*1	套	108
10	电子围栏用中间杆	脉冲电子围栏配件，玻璃钢材质，9.8mm直径，85cm高	根	705
11	中间杆配件包（四线制）	四线制中间杆配套产品，内含中间杆配套绝缘子*4；防水帽*1；万向底座*1；螺丝包*1	套	705
12	脉冲电子围栏用合金线（400m）	18#合金线，高强度铝镁合金线，400米为单位	卷	38
13	电子围栏用高压绝缘线（100m）	产品材质：氧化锌电阻片、铝芯、电缆料，耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；单位为100米	卷	11
14	电子围栏用警示牌	围栏配件；报警警示，尺寸100mm*200mm，双面显示，PVC材质	块	350
15	6寸200W易智能红外网络球机	传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万；	个	19
16	3.5米监控立杆		套	19
2、网络传输设备				
1	光纤收发器	产品规格等级：工业级； 产品形态：导轨式；	对	19
3、报警机房中心设备				
1	防盗报警控制器	报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；	个	1
2	报警键盘	分辨率：128x64，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、	个	1
3	12V7A蓄电池	尺寸（mm）：151*66*95	台	1

4	声光警号	声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；	个	1
5	65寸电视机	屏幕参数 屏幕尺寸：65 英寸	台	1
6	解码器	支持1路HDMI信号或1路VGA输出 支持1路HDMI音频输出	台	1
7	人脸识别机	主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：4.3英寸显示屏；	台	1
8	磁力锁	产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金；	套	1
9	门禁电源		套	1
10	出门按钮	外壳材料：ABS； 电气性能：最大电流：3A 36VDC；	套	1

4、施工部分

1	四芯单模光纤	电信级单模光纤 含敷设费用	米	2000
2	电源线	3*2.5 含敷设费用	米	2000
3	1.5m尾纤		根	228
4	3米跳线		根	38
5	光纤终端盒	4口光纤终端盒	台	38
6	网线	超5类无氧铜网线	米	200
7	光纤熔接	光纤熔接	点	228
8	PVC管	PVC20	米	4000
9	辅材	螺丝、水晶头、插线板、轧带、胶布	批	1
10	安装及调试费用	设备运输、安装、调试等	批	1

5、其它fk物资

1	防爆毯		张	6
2	防暴催泪喷射器		个	8
3	防暴锁腿		个	6
4	防化口罩		个	30
5	防化洗消喷剂		瓶	10
6	金属探测器	手持式	个	6
7	对讲机	和对讲S32（需与白涛公安分局对接并网）	台	3
8	伸缩警棍		根	4
9	防爆鞋		双	10